

CORTIS DAC

코티스 DAC



로타리 진공펌프유 및 R-12 용 카에어콘유

제 품 설 명

- CORTIS DAC 는 세계 최신의 수소첨가 개질공정(HYDRO TREATING)으로 2회 정제하여 제조된 최상급, 고순도 윤활기유만을 사용하며, 이종점도유의 배합없이 필요한 부분 (STRAIGHT CUT)만을 분리하여 제조한 순광유계 제품이므로, 진공 펌프의 윤활에 아주 적합합니다.

제 품 용 도

- 로타리 펌프 (유회전)
- 기타 순광유가 필요한 개소
- 냉매 CFC-12 (R-12)를 사용하는 에어컨을 장착한 모든 차량의 카 에어컨 시스템에도 적용합니다.

제 품 성 능

- 단일기유만을 사용하여 이종배합에 의한 경질유분에 의한 증기압 발생을 배제하여서 증기압이 매우 낮아 진공도의 운전이 가능합니다.
- 윤활성이 우수합니다.
- 점도특성이 우수하여 초기의 점도를 오랫동안 유지하며, 따라서 기기의 밀봉효과가 좋습니다.
- 고도로 정제된 제품이므로 슬러지의 생성이 매우 적습니다.
- 열안정성, 산화안정성, 항유화성 및 윤활유로서의 내구성이 좋습니다.

대 표 성 상

시험항목	시험방법	단위	100
밀도 15℃	ASTM D-4052	g/cm ³	0.8756
색상 ASTM	ASTM D-1500	-	L 0.5
점도 40℃	ASTM D-445	mm ² /s	93.23
100℃		(cSt)	10.77
점도지수	ASTM D-2270		99
인화점	ASTM D-92	℃	240
유동점	ASTM D-97	℃	-17.5
증기압 50℃		Torr	1 X 10 ⁻³
FALEX EP TEST	ASTM D-3233	kgf	520

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

