

# DAPHNE CHAINMASTER SERIES

## 다후니 체인마스타 시리즈

### 합성계 장수명 축수유

#### 제품 용도

- 본유는 판넬보드 연속프레스기, 각종 텐타머신을 비롯해 고온하에서 사용되는 롤러체인용 축수등의 윤활에 사용됩니다.

#### 제품 본질

- 합성기유를 사용한 획기적인 장수명 축수유입니다.
- 특수극압제, 유성향상제, 박막산화방지제를 효과적으로 배합하였고, 더욱이 방청제, 소포제를 포함하고 있습니다.

#### 제품 특징

- 고온에서의 증발이 극히 적은 오일입니다.
- 박막상태에서도 산화안정성이 우수하여 슬러지 생성이 거의 없는 오일입니다.
- 고온에서의 마찰계수가 낮고 윤활성이 우수합니다.
- 방청성, 소포성이 우수합니다.
- 실재, 도료와의 영향이 적은 오일입니다.

#### 점도 등급

- VG 50, 260

#### 포장 단위

- 200 리터, 20 리터

#### 대 표 성 상

시험항목	시험방법	단위	50	260
비중 15/4℃	ASTM D 1298	—	0.9844	0.9131
점도 40℃	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	51.08	265.3
100℃		(cSt)	7.815	28.32
점도지수	ASTM D 2270	—	120	141
인화점	ASTM D 92	℃	304	298
유동점	ASTM D 97	℃	-50이하	-37.5
전산가	ASTM D 664	mgKOH/g	0.05	0.23
동판부식(100℃ x 3hr)	ASTM D 130	—	1(1B)	1(1B)

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.